

UNITECH MS335

El Unitech MS335 es un escáner CCD de alto desempeño que lleva la fiabilidad y la durabilidad con un precio cómodo. Diseñado para solventar las necesidades de un número de aplicaciones de negocios, incluyendo: venta, automatización de oficinas, salud, distribución postal, y luz industrial, el MS335 provee características necesarias para optimizar la productividad.



El gran rango CCD del MS335 ofrece lo mejor de ambos mundos, la durabilidad y el valor de la tecnología de escaneo CCD, juntos con el rango de lectura de un escáner basado en laser. Con una clara y ajustable señal de buena lectura y una indicación visual de buena lectura, los usuarios pueden ser positivos – Ellos han capturado cada uno de sus códigos de barra. Con una fácil instalación y una agresiva tasa de escaneo de 230 escaneadas por segundo, la productividad es maximizada desde el inicio.

Los usuarios pueden contar con el MS335 para su uso en condiciones iluminadas. Mientras el MS335 está diseñado para el confort del usuario. Es ergonómico, su forma asegura el fácil manejo en aplicaciones de escaneo intensivo, y hay un soporte opcional manos libres para escaneo. El tiempo de descarga es minimizado para la construcción del MS335 y tiene una protección ESD (Descarga Electrostática) de 8 KV de contacto y 12 KV en el aire.

- Lee todos los códigos de Barra lineales
- Taza de Escaneo Agresivo
- Indicadores visuales y audibles de buen escaneo
- Fuerte diseño resistente a caídas de 1.5 metros
- Cable cambiable por el usuario
- Opcional soporte manos libres
- Fácil y rápida instalación para software basado en Windows o códigos de barra.
- 5 años de garantía para la unidad principal, 90 días de garantía en cables y adaptadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dispositivo de recepción de 2048 pixeles CCD
Sensor CCD
Ancho del escáner de 140mm
Inmunidad a ambientes iluminados 5000 Lux/Max (Luz Fluorescente)
4 LEDS de origen de luz
Taza de 230 escaneos por segundo
Razón de impresión de contraste del 60%

Profundidad del Campo

Resolución - simbología - Distancia de lectura

- 4 mil - code 39 hasta 80 a 90 mm
- 5 mil - code 39 hasta 70 a 120 mm
- 15.6mil - EAN hasta 30 a 360 mm

Interface

- Conector TTL (DB9)
- USB (Tipo A)
- PS/2
- RS232

Funciones del sistema de software

Modo de operación disparador, flash o continuidad

- Dimensiones 7.1 pulgadas (180mm) Altura
- 3.9 pulgadas (100 mm) Largo
- Protección de choques 5.25 pies de (1.6 metros) de caídas sobre concreto

Electricidad

- Consumo actual de 100mA
- Consumo en descanso de 180mA
- Requerimientos de energía en la entrada de 5 VDC
- Protección de contacto para ESD: 8K
- En aire: 12K

Ambiente

Temperatura de operación 32°F a 122°F (0°C a 50°C)
Temperatura de almacenaje -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Humedad 20% RH a 85% RH (No condensación)

Decodificador:

- Simbologías UPC-A con código de complemento.
- EAN-8 / EAN-13,
- Codabar,
- Code 11
- Code 32
- Standard Code 39
- 2 of 5
- MSI Plessy Code
- Toshiba Code
- Preámbulo de Edición de Datos, y reformato de datos
- Software de configuración del escáner
- UPC-A/UPC-E,
- 2 of 5 industrial
- 2 of 5 matricial
- Code 93
- Code 128
- ASCII code 39 completo
- Código postal Chino
- UK Code
- MSI
- Emulación de teclas de PC, Macintosh y terminales IBM
- Configuración de Escaneado de código de barras.

Regulaciones aprobadas

- CE
- FCC
- BSMI
- VCCI

Accesorios

Soporte manos libres
Cables para interfaz

El Salvador

Edificio D'Corá, Urbanización Santa Elena y Boulevard Orden de Malta Sur, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador,
Teléfono: 2535-0600
Fax: 2535-0699
Sitio web: www.screencheckla.com
Email: faucy.brand@screencheckla.com

Guatemala

5a. Avenida 15-45 Zona 10, Centro Empresarial Torre I, Oficina 10-04, Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2333-7316,
Fax.: (502) 2279-1707
E-mail: patricia.garcia@screencheckla.com